

S 36/1

- ✓ Macchine per Calzaturifici e Suolifici
Machines pour la Chaussure
- ✓ Macchine per Pelletteria
Machines pour la Maroquinerie



Smerigliatrice
Ponceuse



Smerigliatrice a nastro Mod. S 36/1

A una postazione di lavoro con velocità 1400/2800 g/min, potenza motore hp 3 con tensionamento pneumatico di nastro e sistema cilindri a 3 steli. Possibilità di usare nastri da 35 mm a 100 mm di larghezza, sviluppo nastro mm 1440. Protezione in polycarbonato Lexan infrangibile posti operatore, illuminazione posti di lavoro.

Impianto emergenza antinfortunio.

- VERSIONE 1) CON MOTORE VELOCITÀ 1400/2800 rpm
- VERSIONE 2) CON MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE 450/4500 rpm

Optional:

Aspiratore con raccogliore Hp 1.5 mod. A25



Ponceuse à bande Mod. S 36/1

À un poste de travail avec vitesse 1400/2800 tr/min, puissance moteur hp 3 avec tension pneumatique de la bande et système cylindres à 3 tiges. Possibilité d'utiliser des bandes de 35 mm à 100 mm de largeur, développement bande 1440 mm. Protection en polycarbonate Lexan incassable aux postes opérateur, éclairage des postes de travail.

Système d'urgence contre les accidents.

- VERSION 1) AVEC MOTEUR VITESSE 1400/2800 TR/MIN
- VERSION 2) AVEC MOTEUR À VITESSE VARIABLE DE 450 À 4500 TR/MIN

Option:

Aspirateur avec collecteur Hp 1.5 mod. A25

	Altezza Hauteur	Larghezza Largeur	Profondità Profondeur	Peso Poids
DIMENSIONI DIMENSIONS	cm 170	cm 80	cm 80	Kg 160

S 36/1

- ✓ Machines for Footwear
Máquinas para el Calzado
- ✓ Machines for Leather Goods
Máquinas para Marroquinería



Buffing Machine
Lijadora



S 36/1

Buffing Machine

Lijadora



Band Scouring Machine Mod. S 36/1

One workstation with speed 1400/2800 RPM, 3 HP motor power with pneumatic belt tensioning and 3-stem cylinder system. Possibility of using belts with a width from 35 mm to 100 mm, belt length 1440 mm. Shatterproof Lexan polycarbonate guard for operator stations, and workstation lighting.

Emergency safety system.

- VERSION 1) WITH 1400/2800 RPM SPEED MOTOR
- VERSION 2) WITH VARIABLE SPEED MOTOR FROM 450 TO 4500 RPM

Optional:

Suction system with collector Hp 1.5 mod. A25



Amoladora de cinta Mod. S 36/1

En una estación de trabajo con velocidad de 1400/2800 rpm, potencia de motor hp 3 con tensado neumático de la cinta y sistema de cilindros de 3 barras. Posibilidad de utilizar cintas de 35 mm a 100 mm de ancho, longitud de la cinta 1440 mm. Protección de policarbonato Lexan irrompible para puestos de trabajo de operadores, iluminación de puestos de trabajo.

Sistema de emergencia para la prevención de accidentes.

- VERSIÓN 1) CON MOTOR DE VELOCIDAD DE 1400/2800 RPM
- VERSIÓN 2) CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 450 A 4500 RPM

Optional:

Aspirador con colector Hp 1.5 mod. A25

	Height <i>Altura</i>	Width <i>Anchura</i>	Depth <i>Profundidad</i>	Weight <i>Peso</i>
DIMENSIONS <i>DIMENSIONES</i>	cm 170	cm 80	cm 80	Kg 160